



recupera rodapé quartzolit

argamassa polimérica para impermeabilização de rodapé

1. Descrição:

O **recupera rodapé quartzolit** é uma argamassa polimérica indicada para impermeabilização de rodapés podendo ser utilizada como argamassa de acabamento ou receber pintura. Pode ser aplicado diretamente sobre o reboco íntegro danificado.

2. Usos:

- Indicado para paredes internas e externas com umidade no rodapé

3. Vantagens:

- Barra a umidade
- Pode ser aplicado em áreas internas e externas
- Fácil de aplicar
- Recupera rodapés comprometidos pelo mofo e o bolor
- Possui acabamento fino
- Pode receber pintura

4. Instruções de uso:

4.1. Preparo do substrato:

Remova as partículas (pintura, textura, reboco) soltas da parede, até atingir uma superfície firme e adequada para receber o **recupera rodapé quartzolit**.

Preparo do produto:

Em um recipiente limpo adicionar 3 L de água limpa e adicionar aos poucos 12 kg (peso total da embalagem) do **recupera rodapé quartzolit**, misturando manualmente com o auxílio de uma colher de pedreiro, espátula ou mecanicamente com hélice acoplada em furadeira por 3 a 5 minutos, até obter uma mistura homogênea. Aplicar o produto em até 1 hora após a mistura. Importante: o tempo de aplicação de 1 hora pode variar de acordo com as condições climáticas no momento da aplicação.

4.2. Aplicação:

Umedeça a superfície utilizando uma brocha ou trincha com água limpa, o **recupera rodapé quartzolit** pode ser aplicado com desempenadeira metálica em até 2 camadas, com intervalo de 3 horas. Deve ser aplicado entre o piso e a parede com altura de até 1,30m. Lixe para dar acabamento, aguardando 2h após aplicação da última camada. A liberação para pintura é após 48 horas.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



Obs. Não aplique demãos muito espessas (*acima de 5mm*), pode ocasionar a secagem parcial, mantendo o interior da aplicação no estado fresco podendo afetar a perda de desempenho do produto, causar bolhas no acabamento e aumentar o período de secagem.

Em caso de sol intenso, prever cobertura para aplicação e promover hidratação por até 3 dias (*mínimo*).

5. Limitações:

- Não aplique sobre tintas
- Não aplique sobre betume (asfalto)
- Não misture quantidades diferentes da indicada.
- Não aplique sobre substrato com degradação. Para rebocos comprometidos com sinais de esfarelamento, recomenda-se aplicar previamente **antiumidade quartzolit**.
- Quando aplicado em paredes externas deverá receber acabamento de pintura para evitar manchas

6. Propriedades e características:

Cor	Branco
Densidade	1,25g/cm ³
Composição básica	Cimento
Validade	12 meses
Consumo teórico aproximado	mínimo 3 kg/m ²
Camadas permitidas	de 1 a 2
Água para diluição	3L / embalagem
Tempo de aplicação (em aberto)	50 a 60 minutos (20 a 25°C) Quanto maior a temperatura, menor o tempo de aplicação
Liberação para Pintura	2 dias
Secagem para Acabamento	2h

7. Rendimento aproximado:

recupera rodapé quartzolit 12kg rende 4 m² (considerar consumo aproximado de 3kg/m²).

Recomendações de Segurança:

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Mantenha a embalagem sempre fechada quando não estiver em uso. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção. Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem. Em caso de inalação remover para ambiente fresco e ventilado. Não utilize a embalagem para outra finalidade que não seja a homeneização do produto.

8. Fornecimento e armazenagem:

recupera rodapé quartzolit está disponível em balde de 12kg. Mantendo em local seco, ventilado sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 3 baldes de altura, em sua embalagem original lacrada com validade de 12 meses, a partir da data de fabricação.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Documento revisado em julho de 2018