


Produto		BOLETIM TÉCNICO ANTIMOHO QUARTZOLIT	
Descrição	O antimoho quartzolit é uma pintura impermeabilizante de excelente acabamento fosco para teto de banheiros, cozinhas, saunas e outros ambientes sujeitos à umidade e ao vapor d'água. O produto possui tecnologia Quartzolit que permite substituir o uso de uma tinta convencional em tetos e paredes de ambientes com umidade, eliminando o descascamento da tinta e as manchas escuras de bolor.		
Usos	Tetos e paredes de banheiros, saunas, cozinhas e outros ambientes internos sujeitos à umidade e ao vapor d'água.		
Cor	Branco		
Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> · Alta proteção contra fungos, mofo, bolor e bactérias; · Proteção eficiente contra manchas e descascamentos causados pela umidade de vapor quente; · Super lavável; · Pode ser pigmentado; · Excelente aderência e cobertura; · Fácil aplicação e acabamento fino e fosco. 		
INSTRUÇÕES DE USO			
Preparo de substrato	<ul style="list-style-type: none"> · Antes de aplicar, verifique se o substrato está íntegro, limpo, seco e livre de qualquer sujeira que possa prejudicar a aderência da pintura ao substrato; · Para aplicar em gesso e/ou reboco, lixe a superfície até obter uma superfície plana, lisa e limpa. Para paredes úmidas, aguarde a secagem; · Para paredes com mofo ou bolor, limpe com solução de água e água sanitária (1:1) e, em seguida, lixe até que o substrato esteja limpo, plano, liso e firme. 		
Aplicação	<ul style="list-style-type: none"> · Pode ser feita com rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias; · A aplicação deve ser feita em 2 ou 3 demãos com intervalos de 4 horas; · Para rebocos novos, aplique uma demão do produto diluído com 20% de água para selar o substrato, para as demãos seguintes, aplique o produto sem diluição. 		
Limpeza	<ul style="list-style-type: none"> · Para efetuar a limpeza de respingos na área após a aplicação, utilize o limpador pós-obra geral quartzolit. Para limpeza das ferramentas, utilize água limpa. 		
RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA			
As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.			
PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS			
Acabamento da pintura	Fosco		
Massa específica	1,3 kg/dm ³		
Tempo entre demãos	4 horas		
Tempo de secagem completa a 25°C	24 horas		
Validade	24 meses		
LIMITAÇÕES DE USO			
Produto indicado para a correção e prevenção de formação de mofo. Para problemas causados por infiltrações, umidade ascendente ou outras fontes de umidade, outros produtos são recomendados para a correção. Nestes casos, consulte o Departamento Técnico da Quartzolit.			
CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO			
0,105kg/m ² /demão, totalizando um rendimento aproximado de 17m ² .			

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

O Antimoho banheiro quartzolit é fornecido em galões de 3,6 L. Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses, a partir da data de fabricação.

IMPORTANTE

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Em caso de dúvidas, solicite orientação técnica gratuita através do nosso **SAC – 0800 709 6979**

Distribuído e comercializado por: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – DIVISÃO WEBER SAINT-GOBAIN. Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-0000 – Jandira/SP CNPJ: 61.064.838/0034-00.

Revisão: Janeiro/2023

Revisado pelo Departamento Técnico da Weber Quartzolit