



pintura asfáltica quartzolit

Pintura para proteção composta por cimento e asfalto

1. Descrição:

pintura asfáltica quartzolit é um composto por cimento asfáltico policondensado com alto teor de sólidos, diluído em solventes orgânicos, constituindo-se numa excelente pintura de proteção para superfícies metálicas, fibrocimento, cerâmica, PVC, fibra de vidro, madeira, concreto e alvenaria.

2. Usos:

- Elemento de ligação entre substratos de concreto e mantas asfálticas de impermeabilização
- Pintura de proteção asfáltica para substratos cimentícios
- Vigas baldrame
- Cerâmica
- Madeira
- Superfícies metálicas
- Reservatórios e tanques

3. Vantagens:

- Inibe a presença de umidade nos elementos protegidos
- Excelente aderência aos substratos
- Facilidade de aplicação

4. Instruções de uso:

4.1. Preparo de substratos cimentícios:

É essencial que **pintura asfáltica quartzolit** seja aplicado sobre substrato íntegro, limpo e seco, com textura superficial uniforme. Quando necessário, realize a regularização do substrato com argamassa de cimento e areia. Remova a nata de cimento superficial por intermédio de jateamento abrasivo, seguido de lavagem com água. Aguarde a secagem do substrato antes da aplicação do produto. Pó e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxantes.

4.2. Preparo de substratos metálicos:

Substratos metálicos devem receber jateamento abrasivo para a remoção de produtos de corrosão. Após esta descontaminação, promova a remoção de pó e partículas soltas utilizando aspirador de pó e panos secos.

4.3. Aplicação:

pintura asfáltica quartzolit vem pronto para aplicação, bastando agitar a embalagem antes do uso. Aplique com de rolo de lã de carneiro, pincel, trincha ou sistema de projeção convencional. Para o caso do emprego do produto como adesivo de mantas asfálticas impermeabilizantes, aplique apenas uma demão do produto, cobrindo totalmente a área a impermeabilizar. Aguarde o período 6 horas e aplique o impermeabilizante especificado. No caso da aplicação do produto como pintura de proteção contra umidade, deve-se aplicar o produto em, no mínimo, 2 demãos, respeitando-se o intervalo de 6 horas entre demãos. Produtos à base de asfalto, devem, necessariamente, ser recobertos por camada mecânica protetora, para evitar a degradação do polímero asfáltico e para atendimento à NBR 9.574.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



5. Rendimento teórico aproximado:

pintura asfáltica quartzolit: 0,3 a 0,5 L/m²/demão

6. Fornecimento e armazenagem:

pintura asfáltica quartzolit é fornecido em embalagens de 3,6 L, 18 L e 200 L. Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses.

7. Precauções:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE: *O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.*

Documento revisado em setembro de 2017