



toque final quartzolit

ferramenta para acabamento de rejuntas

1 Utilização

A ferramenta **toque final quartzolit** foi desenvolvida para ser utilizada no momento de acabamento do rejunte, melhorando o resultado final após a secagem.

2. Vantagens

- Tecnologia testada especialmente para ser utilizada na finalização do rejunte, proporcionando excelente resultado final;
- Ferramenta pronta para uso;
- Fácil de usar;
- Longa vida útil.

3. Utilização

3.1 Base

A ferramenta toque final quartzolit pode ser utilizada para o acabamento de rejunte base cimentícia, base epóxi e base acrílica.

3.2. Uso

Na etapa de acabamento do rejunte, destaque a embalagem e escolha o tipo de ferramenta que melhor encaixa na espessura das juntas do revestimento. Deslize o material na superfície do rejunte.

3.3. Limpeza

Ao finalizar a aplicação, limpe a ferramenta com um pano úmido.

4. Fornecimento e armazenagem

A ferramenta **toque final quartzolit** é fornecida em caixas com 10 blisters. Armazene em uma área coberta, seca e ventilada com pilhas de, no máximo, 9 caixas. Proteja a embalagem contra danos físicos. Use e armazene com ventilação adequada. Mantenha a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Esses recipientes não devem ser reutilizados para outros fins e devem ser descartados em locais apropriados.